

- 武汉楚天激光 COMPACT CO2 激光器

→ 机器外观 (具体配件请以实物为准, 点击图片订购)
图片



武汉奔腾楚天激光设备有限公司是意大利 E1. En 集团与武汉楚天激光集团的合资企业, 由意方控股和提供技术, 专业生产高功率激光切割设备。产品由意大利工程师全面主持设计, 制造和质量控制, 完全执行欧洲标准, 产品性能稳定可靠, 产品服务快捷。

激光类型

轴快流

技术参数

项目	描述				
型号	C2200	C3000	C4000	C5000	C6000
额定功率 (W)	2200	3000	4000	5000	6000
功率范围(W)	0-2200	0-3000	0-4000	0-5000	0-6000
功率稳定性			3%		
波长			10.6 micron		
极性			线性		
光束质量			低阶模		
光束直径(出口处全角) (mm)	19.8	19.8	19	19	20.6
远场发散角			Adaptable		
指向稳定性			± 0.1 mrad		
最大脉冲频率			2000 Hz		
最小脉度(min modulation T _{ON})			150 nanoseconds		
混合气体组成			CO ₂ - N ₂ - He/ 4:26:70		
混合精度			± 5% or less for each component		
最低气体纯度			> 99.995%		
环境温度范围			5° C - 35° C		
最大湿度@ 28° C			75%		
电源			380 V±10% 3 fase 50Hz or 60Hz		
功耗(max current/max power)	45A/29.1kVA	43.5A/28.3kVA	86A/53kVA	90A/58kVA	100A/63kVA
冷却水温度			20° C		
冷却水流量	3.2 m ³ /h @ 5 Bar	3.2 m ³ /h @ 5 Bar	6 m ³ /h @ 5 Bar	6 m ³ /h @ 5 Bar	6 m ³ /h @ 5 Bar
冷却水温度稳定性			± 0.5° C		

联系方式

电话：027-87455825, 87403785

传真：027-87637587

邮件：info@pentachutian.com

sales@pentachutian.com

公司网站：<http://www.pentachutian.com>