

# 380V 充电桩使用操作规程

- 一：检查充电桩电源是否合闸有电，充电桩线缆是否破损，屏显是否画面正常，最简单的辨别方法是看充电桩的电源指示灯是否常亮。
- 二：将汽车停靠在充电桩距离一米五以外，目的是缩短汽车与充电桩端口的距离，避免倒车撞到充电桩。
- 三：将汽车的总电源关闭，拔下车钥匙避免在充电的时候有人开动汽车。
- 四：打开汽车侧面的充电端口的上盖然后拔下充电桩上面的充电枪，将充电枪插入充电端口。
- 五：点开充电桩显示触摸屏，正确选择充电枪号设置触摸点击打开，然后正确输入充电启动密码\*\*\*，根据提示按照步骤进行设置启动。枪号设置--输入密码--确定--时间设置--确定--点击启动。枪号电源指示灯亮表明开始充电了。
- 六：充满电之后充电桩自动断电，电源指示灯灭。这时候先把骑车侧充电端口的充电枪头拔出，插入充电桩固定枪端口，线缆收好，充电完毕。
- 七：虽然充电桩上显示可以两个同时设置充电，但充电的时候其中一台车充满自动断电的同时另外一个也会感应到而同时断电，导致第二台车没有充满电。所以要单个的设置充电。
- 八：由于各种原因在没有充满自动断电的情况下需要启动骑车，首先应把充电桩枪号设置断电。在触摸屏上点击手动停止按钮--输入启动密码--确定。这时候此充电枪就停止充电了，然后将汽车侧充电端口的充电枪拔出，插入充电桩的充电枪固定端口。
- 九：在没有防雨雪设施的情况下，严禁给汽车充电，避免漏点发生意外事故。
- 十：严格按照操作规程充电，避免出现故障。

2015.3.8 抚顺市公汽总公司技术部电工 杜学军